



<b>Modul</b>
<b>Typ</b>
<b>Váha</b>

## UMYVADLO

V-UMY211

259 kg

### Popis výrobku

Modul chytrého plotu s integrovaným umyvadlem se dvěma výpustnými ventily.

### Materiál

<b>Nosná konstrukce</b>	Konstrukční ocel
<b>Masivní dřevo lamel</b>	Sibiřský modřín
<b>Spojovací materiál</b>	Nerezová ocel / pozinkovaná ocel
<b>Ostatní prvky</b>	Umyvadlo – nerezová ocel, chromovaný výpustný ventil

### Povrchová úprava

<b>Konstrukční ocel</b>	Ochranná protikorozní vrstva žárového zinku
<b>Ostatní prvky</b>	Bez další povrchové úpravy

### Doplňky za příplatek

<b>Barevnost konstrukce</b>	Matná polyesterová prášková barva v odstínu RAL dle vzorníku AITAA
-----------------------------	--

### Způsob kotvení

Chemickou kotvou pomocí závitových tyčí do předem připraveného betonového základu pod úroveň terénu.  
 Detailní informace vč. rozměrů základů viz samostatný výkres kotvení.  
 Rozměry spodní stavby a způsob kotvení musí být provedeny dle technických pokynů výrobce.  
 V případě nedodržení technických pokynů výrobce, hrozí újmy na majetku či zdraví a výrobce se zříká odpovědnosti za způsobené škody.

### Upozornění

V případě poklesu okolní teploty pod bod mrazu je nutno vypustit vodu z přívodních trubek a výpustného ventilu, aby nedošlo k jejich poškození.

